GROUPE ASPIRANT ATMOFLOW

La solution d'aspiration des fumées de soudage la plus puissante et efficace du marché

POINTS FORTS

- Meilleure **protection des soudeurs** et autres travailleurs grâce à sa puissance d'aspiration
- **Modularité** : position horizontale ou verticale, empilable
- **Expertise** ENGMAR pour **l'intégration** dans une solution globale d'aspiration
- Poste de travail **ergonomique** et **sécurisé**
- **Ensemble mobile** intégrant le poste de soudage, le dévidoir et la torche de soudage
- **Made in France**

DESCRIPTION PRODUIT

Les groupes aspirants autonomes haute dépression de la gamme ATMO sont les plus puissants et efficaces du marché. Ils s'intègrent parfaitement à la gamme de torches de soudage aspirantes ENGMAR ainsi qu'aux équilibreurs et potences ENGMAR, destinées à améliorer à la fois l'ergonomie et la productivité des postes de travail.

Le groupe intègre une carrosserie robuste adaptée à une utilisation industrielle **utilisable en trois configurations** :
- En position verticale pour un encombrement réduit au sol,
- En position horizontale, avec possibilité de monter le poste à souder ou un dévidoir directement sur le groupe,
- Combiné à un chariot (en option) avec intégration d'un équilibreur porte-dévidoir pour former ainsi un ensemble compact, ergonomique et mobile.

Le **nettoyage automatique du filtre** par décolmatage pneumatique facilite la maintenance des groupes et permet une aspiration constante. En limitant le contact des utilisateurs avec les poussières de soudage, les risques pour la santé sont minimisés.

L'**écran LCD couleur** permet l'accès aux informations de fonctionnement ainsi que le réglage de certains paramètres, comme la mise en route automatique de l'aspiration indexée sur le temps d'arc.

Grâce à sa double expertise soudage et aspiration, le **bureau d'études ENGMAR** pourra vous conseiller et vous apporter des solutions clés en main adaptées à vos besoins spécifiques.

GROUPE ASPIRANT ATMOFLOW

DONNEES TECHNIQUES

- Tension en triphasé 400V
- Turbine 3KW
- Système de nettoyage des filtres automatique
- 3 niveaux de filtration adaptés au besoin du client
- Possibilité de connexion de deux torches

EQUILIBREUR **ENGMAR**

CHARIOT **ENGMAR** ÉQUIPÉ D'UNE POIGNÉE

TORCHE ASPIRANTE **ENGMAR**

ECRAN COULEUR LCD

Accès aux informations :
- encrassement filtre en temps réel
- messages d'alerte
- temps de soudage arc allumé
- durée de fonctionnement de la turbine
- nombre de cycles de décolmatage automatique
- nombre de filtres changés



PREFILTRE METALLIQUE

Pour un rejet extérieur direct ou par réseau collecteur, ce filtre offre une longévité maximale et réduit la maintenance. Il retient les poussières les plus lourdes.



CARTOUCHE FILTRE OPACIMETRIQUE

Pour un rejet d'air épuré direct ou par réseau collecteur, ce filtre nettoyable extrait 99,94% sur les particules de 0,2 µm et plus.

CARTOUCHE FILTRE OPACIMETRIQUE COMBINE AVEC FILTRE HEPA H14

Pour le recyclage d'air filtré (sous réserve d'autorisation par la CRAM et/ ou organismes habilités), la combinaison de ces deux filtres permet une filtration de 99,995% sur les particules de 0,1 µm et plus.

BOITE DE RANGEMENT

Désignation	Référence
Groupe aspirant autonome 3 kW en rejet extérieur. Avec préfiltre métallique.	ATMO30N
Groupe aspirant autonome 3 kW en rejet extérieur. Avec préfiltre opacimétrique.	ATMO30NT
Groupe aspirant autonome 3 kW en recyclage. Avec préfiltre opacimétrique et filtre HEPA H14.	ATMO30ND
Chariot de manutention.	CATM
Equilibreur porte-dévidoir.	EQU21

ENGMAR

ENGMAR SARL
Usine :
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69490 Saint Romain de Popey
France
+33 (0)4 74 01 10 10
+33 (0)4 74 01 11 11
contact@engmar.fr

Siège social :
7 avenue de la Piaudière
BP 47515
44275 Nantes Cedex 2
France
+33 (0)2 40 75 63 83
+33 (0)2 40 04 08 51
siege@engmar.fr

SARL au capital de 100 000€
SIRET : 481 142 602 00012
RCS Nantes 481 142 602
APE : 4669B
TVA : FR15 481142602

GROUPE BONNEFON

La FRENCH FAB